

**Размеры футляров ЗФГТ / ФТ по отношению к трубам ГОСТ (сталь, ПЭ)**

Сортамент труб по ГОСТ. Без изоляции	Диаметр трубопровода (+ изоляция)	Типоразмер футляра	Д <u>внутр</u> футляра в рабочей области, мм	Толщина стенки футляра, мм	Д <u>наружн</u> футляра в рабочей области, мм	Диаметр ф-ра по фланцам, мм
ПЭ Ø50	<b>50 - 80</b>	<b>ЗФГТ 150</b>	159	5	169	280
ПЭ Ø75						
Сталь, ПЭ Ø63						
Сталь Ø57						
Сталь Ø76						
Сталь Ø89	<b>89 - 123</b>	<b>ЗФГТ 200</b>	219	5	229	340
Сталь, ПЭ Ø90						
Сталь Ø100						
Сталь, ПЭ Ø110						
Сталь Ø114						
ПЭ Ø125	<b>125 - 174</b>	<b>ЗФГТ 250</b>	273	6	285	400
Сталь Ø133						
ПЭ Ø140						
Сталь Ø150						
Сталь Ø159						
Сталь, ПЭ Ø160						
Сталь Ø168						
ПЭ Ø180	<b>180 - 237</b>	<b>ЗФГТ 300</b>	325	6	337	450
Сталь, ПЭ Ø200						
Сталь Ø219						
Сталь, ПЭ Ø225						
Сталь, ПЭ Ø250						
Сталь Ø273	<b>250 - 291</b>	<b>ЗФГТ 350</b>	377	6	389	500
Сталь, ПЭ Ø280						
Сталь, ПЭ Ø315						
Сталь Ø325						
Сталь Ø330	<b>300 - 335</b>	<b>ЗФГТ 400</b>	426	7	440	550
Сталь Ø343						
ПЭ Ø355						
Сталь Ø377						
Сталь, ПЭ Ø400						
Сталь Ø420						
Сталь Ø426						
Сталь Ø430	<b>343 - 435</b>	<b>ЗФГТ 500</b>	530	8	546	700
ПЭ Ø450						
Сталь Ø458						
ПЭ Ø500						
Сталь Ø525						
Сталь Ø530						
ПЭ Ø560						
Сталь, ПЭ Ø630	<b>450 - 560</b>	<b>ЗФГТ 600</b>	720	11	742	900
Сталь Ø720						
Сталь Ø820						
Сталь Ø1020	<b>630 - 820</b>	<b>ЗФГТ 1000</b>	1024	12	1048	1200
Сталь Ø1067						
Сталь Ø1175	<b>842 - 930 - 1048</b>	<b>ЗФГТ 1200</b>	1220	12	1244	
Сталь Ø1220						
Сталь Ø1420						
Сталь Ø1175	<b>1175 - 1256</b>	<b>ЗФГТ 1500</b>	1424	14	1452	
Сталь Ø1220						
Сталь Ø1420	<b>1420</b>	<b>ЗФГТ 1700</b>	1624	16	1656	

Исп.: Худолеев С.М.

Тел. 8-495-989-48-42